

— デザイン入稿の際のお願い —

データ作成前に必ずお読みください

- ・提供データの形式は、**AI(.ai)** もしくは **PDF (.pdf)** でご用意ください。
- ・ドキュメントのカラー mode は **『CMYK カラー』** にて作成してください。
- ・パスやフォントは全て**アウトライン化**を行ってください。
- ・写真データは **200dpi~300dpi** でお願いします。
- ・画像(写真)は必ず **『埋め込み』** で設定をお願いします。
- ・基本データの CMYK% で出力をいたしますが、指定カラーがある場合は PANTONE 番号をご指定ください。
- ・縫い合わせ部分(ミシン目)では、制作工程上、デザインがズレる可能性がございます。できれば、その点を配慮してデザインを行ってください。
- ・面と面(正面/側面)の縫い合わせ部分(約 1.5cm の帶)は基本白色となります。デザインにより化粧加工によりカラー指定が可能です。**単色** でご指定ください。(グラデーション不可)
- ・大型印刷・全面カラー印刷は昇華印刷方式になります。仕上がりには細心の注意を払いますが、人により若干のイメージ差が発するかもしれません。ご了承いただきたいと思います。

横幕サイズ： **3m 幅 (3m×2m)**

外面印刷か内面印刷かご選択ください。
両面印刷は不可となります。

(Out side print • In side print)
外面印刷 内面印刷

